

REINIGUNGSAUTOMATEN.

20 LITER



KLEINER. KOMFORTABLER. 20 LITER.
EINE KLASSE FÜR SICH.

RA 43|B 20

- ⌚ Mit vielen komfortablen Details und langen Arbeitsintervallen zeigt der RA 43|B 20 seine Klasse unter anderem in Seniorenheimen, Kliniken, Schulen, Shops, Sport- und Schwimmhallen – überall dort, wo Kompaktheit und hohe Wendigkeit entscheidend sind.
- ⌚ Einachsige Bauweise mit Zweiachser-Komfort: nach hinten auf das Stützrad gekippt kann die Maschine leicht zum Einsatzort gerollt werden, die Bürste ist beim Lagern entlastet und kann gut trocknen.
- ⌚ Randnah arbeiten, problemlos unterfahren: Der Bürstkopf ragt seitlich 5 cm heraus.
- ⌚ Für leichten Zugang zu Batterien und Aggregaten kann der Schmutzwassertank schnell und ohne Werkzeug abgenommen werden.
- ⌚ Hygienisch nach HACCP: Über die große Öffnung lässt sich der Schmutzwassertank gründlich und mühelos reinigen sowie desinfizieren.
- ⌚ Die Arbeitsbreite von 43 cm sorgt für erweiterte Einsatzmöglichkeiten und mehr Flächenleistung in der 20 Liter-Klasse.





Selbsterklärende Bedieneinheit



Quick-Stopp serienmäßig

- ⦿ Quick-Stopp serienmäßig: Beim Loslassen des Handgriffs stoppen Bürstmotor und Wasserzufuhr automatisch.
- ⦿ Bürste und Treibteller werden durch Betätigen des Handgriffs aufgenommen und ebenfalls automatisch wieder abgeworfen. Das geht schnell, ist bequem und hygienisch.
- ⦿ Die Standardausführung mit 13 A Onboard-Ladegerät und starken Batterien erlaubt bis zu 2,5 Stunden durchgängiges Arbeiten.

- ⦿ Die Variante mit integriertem 30 A Schnellladegerät und OPTIMA® Batterien ist ideal für flexibles Reinigen mit Zwischenladungen, den ganzen Tag lang.
- ⦿ Optional: die silent-Version mit nur 59 db(A).
- ⦿ Der Schmutzwassertank lässt sich kippen und dann über den Ablassschlauch bequem, dosiert und bis zum letzten Tropfen direkt ins Ausgussbecken entleeren – bis zu einer Höhe von 50 cm.



☞ Platz sparen beim Transport und beim Verstauen: Führungsbügel einfach ganz nach vorn klappen und Saugfuß abnehmen.

☞ Für agiles Arbeiten auf überstellten Flächen lässt sich der Bügel mit einem Handgriff in die passende Position bringen.

☞ Der bogenförmige Saugfuß mit patentierter Aufhängung passt sich aktiv an die Bewegungen der Maschine an und nimmt so die Schmutzflotte auch in Kurven komplett auf.



RA 43|B 20

L x B x H	800 x 530 x 790 mm
Arbeitsbreite	430 mm
Saugbreite	730 mm
Flächenleistung n. VDMA	1720 m ² /h
Schalldruckpegel	63/59* dB(A)
Leergewicht	65 kg
Betriebsgewicht	134 kg

BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

Nennspannung	24 V
Nennleistung, gesamt	900 W
Anzahl Einzelblöcke	2
Kapazität, Gel	76 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	20 l
Schmutzwasservolumen	23 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	110 mbar
Luftmenge, max.	32 l/s

BÜRSTEN UND TREIBTeller

Anzahl	1
Drehzahl	180 U/min
Bürstdruck	30 kg

*silent-Ausführung, optional.