

REINIGUNGSAUTOMAT. MIT QUICK-STOPP.

RA 43|B 40
RA 55|B 40



- Der universelle Reinigungsautomat mit 40 Liter Tankvolumen ist in zahlreichen Ausstattungsvarianten erhältlich – für vielfältige Einsätze auf allen Böden.
- 43 oder 55 cm Arbeitsbreite, mit oder ohne integriertem Ladegerät.
- Quick-Stopp serienmäßig: Frischwasserfilter und Magnetventil sorgen für maximale Sicherheit und höchsten Komfort für den Anwender. Beim Loslassen des Handgriffs stoppen Bürsten und Wasserzufuhr automatisch.
- Hygienisch nach HACCP: Der Schmutzwassertank mit einfach zu wechselnder Deckeldichtung lässt sich für eine gründliche Reinigung und Desinfektion komplett abnehmen – als einziger seiner Klasse. Der Frischwassertank lässt sich vollständig entleeren.
- Servicefreundlich: Batterie und Komponenten sind gut zugänglich.
- Je nach Anwendungsbedarf stehen unterschiedliche Batterien zur Auswahl: Gel-Batterien von 76 Ah 5 bis 105 Ah 5 oder Nass-Batterien von 75 Ah 5 bis 110 Ah 5.
- Optionale silent-Ausführung mit nur 60 dB(A) für geräuscharme Arbeiten in sensiblen Einsatzbereichen.
- Optionale Chemiedosierung für gleich bleibend hohe Reinigungsqualität bei geringerem Verbrauch von Reinigungsmitteln.
- Optionale noBAC® Ausführung: die speziellen columbus noBAC®-Tanks sind eigens für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Küchen und in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden – also für sämtliche Einsatzbereiche mit hoher hygienischer Anforderung (HACCP).

REINIGUNGSAUTOMAT. MIT QUICK-STOPP.

RA 43IB 40
RA 55IB 40

	RA 43IB 40	RA 55IB 40
L x B x H	1140 x 510 x 870 mm	1200 x 550 x 870 mm
Arbeitsbreite	430 mm	550 mm
Saugbreite	730 mm	850 mm
Flächenleistung n. VDMA	1720 m ² /h	2200 m ² /h
Schalldruckpegel	65/60* dB(A)	65/60* dB(A)
Leergewicht	75 kg	77 kg
Betriebsgewicht (105 Ah 5)	193 kg	195 kg

BATTERIEN/ELEKTR. DATEN

Nennspannung	24 V	24 V
Nennleistung, gesamt	900 W	900 W
Anzahl Einzelblöcke	2	2
Kapazität, nass max.	110 Ah 5	110 Ah 5
Kapazität, Gel max.	105 Ah 5	105 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	40 l	40 l
Schmutzwasservolumen	40 l	40 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	110 mbar	110 mbar
Luftmenge, max.	32 l/s	32 l/s

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Anzahl	1	1
Drehzahl	150 U/min	150 U/min
Bürstdruck	23 kg	24 kg

*silent-Ausführung, optional.