

STARK GEBAUT. FÜR STARKE LEISTUNG.
NICHT ERST SEIT HEUTE.

- ❶ Robuste Einscheibenmaschinen „Made in Germany“ – seit mehr als 70 Jahren. Für den täglichen Dauereinsatz, für jede Anwendung.
- ❷ Ermüdungsfrei und sicher arbeiten: stufenlos einstellbarer Führungsriff, Sicherheitstaste zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten.
- ❸ Langsam laufende Maschinen bis 300 Umdrehungen pro Minute sind mit einem Planetengetriebe mit drei Planeten ausgestattet.
- ❹ Die Gehäuse sind in Ganzmetallausführung oder aus bruchsicherem Kunststoff.
- ❺ Das wartungsfreie Planetengetriebe und der kraftvolle Motor sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren so eine konstant hohe Leistung.
- ❻ Großer Aktionsradius serienmäßig: 12 Meter Netzkabel, wasser- und knickgeschützt.
- ❼ Drei verschleißfreie, schräg verzahnte Planetenräder übertragen die Kraft gleichmäßig auf die gesamte Arbeitsbreite. Das sorgt für ruhigen Lauf und leichtes Führen der Maschine.
- ❽ Flache Bauweise zum Unterfahren von Heizkörpern, Rohren und Regalen.
- ❾ Bei Maschinen mit hohen Drehzahlen bis 1600 Umdrehungen pro Minute sorgt ein Riemenantrieb für ruhigen, geräuscharmen Lauf.
- ❿ Der Gummistoßring schützt Maschine und Inventar.
- ⓫ Ausstattungsvarianten für jeden Einsatz: Tank, Drucksprüher, Absaugeinheit mit Ring für staubfreies Arbeiten, Zusatzgewichte für erhöhten Anpressdruck.



LOW SPEED. PROFIS MIT PLANETENGETRIEBE.
FÜR JEDES OBJEKT, FÜR JEDE ANWENDUNG.

E 400s
bionic
E 500E
E 500s



E 400s

- ↻ Vielseitiger, vielfach bewährter Klassiker zum Grundreinigen, Schleifen, Cleanern, Shampooieren und Polieren – mit 400 mm Arbeitsbreite für Einsätze auf kleinen und mittleren Flächen.
- ↻ Die Wasserzufuhr lässt sich bequem von der Führungsstange aus bedienen.

E 400s

	E 400s	bionic	E 500E	E 500s
L x B x H	415 x 550 x 1200 mm	445 x 570 x 1170 mm	480 x 630 x 1215 mm	480 x 630 x 1215 mm
Arbeitsbreite	400 mm	430 mm	500 mm	500 mm
Unterfahrhöhe, max.	145 mm	145 mm	145 mm	150 mm
Arbeitshöhe, max.	300 mm	300 mm	305 mm	345 mm
Schalldruckpegel	57 dB(A)	57 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)
Gewicht	40 kg	40 kg	42 kg	50 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Nennleistung, gesamt	1200 W	1200 W	1200 W	1800 W
Netzkabel	12 m	12 m	12 m	12 m

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Drehzahl	140 U/min	140 U/min	140 U/min	140 U/min
----------	-----------	-----------	-----------	-----------



bionic

- ↻ Effizient Grundreinigen, Cleanern, Shampooieren – mit 430 mm Arbeitsbreite und Pads im internationalen 17"-Standardformat.
- ↻ Das bruchsichere Gehäuse schützt Mobilien und empfindliche Objekte.

E 500E

- ↻ Mit 1200 Watt Leistung, 42 kg Gewicht und 500 mm Arbeitsbreite die passende Maschine für große Flächen und anspruchsvolle Aufgaben wie Kristallisieren von Steinbelägen und Grundreinigen aller anderen Hartböden.

E 500s

- ↻ 1800 Watt stark und 50 kg schwer, leistet die Einscheibenmaschine schnell ganze Arbeit auf großen Flächen. Beim Grundreinigen, Kristallisieren, Schleifen von Parkett und beim Entkrusten von Hartbelägen in Industrie-Objekten.